

注意事項

1. 解答の下書きは、以下の余白と各ページの裏面を使用して
ください。

(下書きは採点しません)
2. ※欄には記入しないでください。

〔 I 〕

設問(A)

ア	イ	ウ	エ	オ

設問(B)

カ	キ

〔 II 〕

設問(A)

設問(B)

設問(C)

1	2	3	4

〔Ⅲ〕

設問

1.

ア

2.

イ	ウ	エ	オ								
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											

3.

カ	キ	ク	ケ

〔Ⅳ〕

設問(A)

```
var students = 6      # 受講生数(N=6)
var groups = 3         # グループの数(M=3)
var count = 1          # グループ番号の初期値
var gID[students]     # 受講生に割り当てるグループ番号
var i
for i = 0 to students - 1
  gID[ i ] = count
  count = count + 1

  if 
    count = 1
  end
end
```

設問(B)

出席番号	1	2	3	4	5	6
グループ番号						

設問(C)

(1) select1 =

(2)

(3)

設問(D)

```
# 配列変数 gID, oldGID はあらかじめ定義され初期値が与えられている
# 配列変数 memo, flag はあらかじめ定義され初期値として 0 が与えられている
var i, ng, og
# 受講生を順に調べていく
for i = 0 to students - 1
  ng = gID[ i ] # その受講生の新グループ番号を得る

  og = 

  if  # メモが初期値のままであれば
    
  else
    if 
      
    end
  end
end
# 全員が同じ旧グループだと判定された新グループの数を表示する
var same = 0
for i = 0 to groups - 1
  if 
    
  end
end
print("same member case : ", same)
```

〔V〕

設問(A)

1.

										0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

 人

2.

年	旅行種類	旅行目的	割合

3.

年	旅行種類	割合

設問(B)

〔VI〕

設問(A)

ア	イ	ウ	エ

オ	カ	キ	ク

設問(B)

ケ	コ	サ	シ